

Produits/rivets-Pleins-Semi-Fores/rivets-Pleins/

## TÊTE GOUTTE DE SUIF



ALUMINIUM, ACIER, LAITON, CUIVRE, INOX

F Ø CORPS	A Ø TÊTE	B ÉPAISSEUR TÊTE	C LONGUEUR DU CORPS
mm	mm	mm	mm
1,0 (1,0 - 0,1)	2,0 +0 -0,20	0,50 ± 0,15	4 - 10
1,5 (1,5 - 0,1)	3,0 +0 -0,20	0,75 ± 0,15	4 - 15
2,0 (2,0 - 0,1)	4,0 ± 0,15	1,00 ± 0,10	3 - 80
2,5 (2,5 - 0,1)	5,0 ± 0,15	1,25 ± 0,13	3 - 80
3,0 (3,0 - 0,1)	6,0 ± 0,15	1,50 ± 0,13	3 - 80
3,5 (3,5 - 0,1)	7,0 ± 0,15	1,75 ± 0,13	4 - 60
4,0 (3,9 - 0,1)	8,0 ± 0,20	2,00 ± 0,13	4 - 60
5,0 (4,9 - 0,1)	10,0 ± 0,20	2,50 ± 0,13	5 - 60
5,5 (5,4 - 0,1)	11,0 ± 0,20	2,75 ± 0,13	6 - 60
6,0 (5,9 - 0,1)	12,0 ± 0,25	3,00 ± 0,13	6 - 60
8,0 (7,9 - 0,1)	16,0 ± 0,25	4,00 ± 0,13	8 - 60

### Application

#### APPLICATIONS

Marine  
Accastillage  
Chauffage  
Ventilation  
Air conditionné  
Mobilier urbain  
Article culinaire  
Mobilier