


TH DIN 7504-K



Tête Hexagonale à Embase

ACIER ZINGUÉ

Crantée sous tête



Ø	L	CAPACITÉ MAX PERÇAGE		EMBOUT DE VISSAGE		BOÎTE CARTON		BOÎTE PLASTIQUE		BLISTER
mm	mm	mm	mm		qté	ref	qté	ref	qté	ref
3,5	13,0	2	8	N°5,5	500	50 402 351 301	-	-	-	-
3,5	16,0	2	11	N°5,5	500	50 402 351 601	-	-	-	-
3,5	19,0	2	14	N°5,5	500	50 402 351 901	-	-	-	-
3,5	25,0	2	20	N°5,5	500	50 402 352 501	-	-	-	-
3,9	13,0	2	7	N°5,5	500	50 402 391 301	-	-	-	-
3,9	16,0	2	10	N°5,5	500	50 402 391 601	-	-	-	-
3,9	19,0	2	14	N°5,5	500	50 402 391 901	-	-	-	-
3,9	22,0	2	16	N°5,5	500	50 402 392 201	-	-	-	-
3,9	25,0	2	19	N°5,5	500	50 402 392 501	-	-	-	-
4,2	13,0	3	6	N°7	500	50 402 421 301	-	-	100	504 024 213 04A
4,2	16,0	3	9	N°7	500	50 402 421 601	-	-	100	504 024 216 04A
4,2	19,0	3	12	N°7	500	50 402 421 901	-	-	100	504 024 219 04A
4,2	22,0	3	15	N°7	500	50 402 422 201	-	-	-	-
4,2	25,0	3	18	N°7	500	50 402 422 501	-	-	-	-
4,2	32,0	3	25	N°7	500	50 402 423 201	-	-	-	-
4,2	38,0	3	31	N°7	500	50 402 423 801	-	-	-	-
4,8	13,0	4	4	N°8	500	50 402 481 301	-	-	50	504 024 813 04A
4,8	16,0	4	7	N°8	500	50 402 481 601	-	-	-	-
4,8	19,0	4	10	N°8	500	50 402 481 901	-	-	50	504 024 819 04A
4,8	22,0	4	13	N°8	500	50 402 482 201	-	-	50	504 024 822 04A
4,8	25,0	4	16	N°8	500	50 402 482 501	-	-	50	504 024 825 04A
4,8	32,0	4	23	N°8	500	50 402 483 201	-	-	-	-
4,8	38,0	4	29	N°8	500	50 402 483 801	-	-	-	-
4,8	45,0	4	36	N°8	250	50 402 484 501	-	-	-	-
4,8	50,0	4	41	N°8	250	50 402 485 001	-	-	-	-
4,8	60,0	4	51	N°8	250	50 402 486 001	-	-	-	-
4,8	70,0	4	61	N°8	100	50 402 487 001	-	-	-	-

5,5	19,0	5	9	N°8	500	50 402 551 901	-	-	-	-
5,5	22,0	5	12	N°8	500	50 402 552 201	-	-	-	-
5,5	25,0	5	15	N°8	500	50 402 552 501	-	-	-	-
5,5	32,0	5	22	N°8	500	50 402 553 201	-	-	-	-
5,5	38,0	5	28	N°8	500	50 402 553 801	-	-	-	-
5,5	45,0	5	35	N°8	250	50 402 554 501	-	-	-	-
5,5	50,0	5	40	N°8	250	50 402 555 001	-	-	-	-
5,5	60,0	5	50	N°8	250	50 402 556 001	-	-	-	-
5,5	70,0	5	60	N°8	200	50 402 557 001	-	-	-	-
5,5	75,0	5	65	N°8	100	50 402 557 501	-	-	-	-
6,3	19,0	6	8	N°10	500	50 402 631 901	-	-	25	504 026 319 04A
6,3	22,0	6	11	N°10	250	50 402 632 201	-	-	-	-
6,3	25,0	6	14	N°10	250	50 402 632 501	-	-	25	504 026 325 04A
6,3	32,0	6	21	N°10	250	50 402 633 201	-	-	-	-
6,3	38,0	6	27	N°10	250	50 402 633 801	-	-	25	504 026 338 04A
6,3	50,0	6	39	N°10	250	50 402 635 001	-	-	-	-
6,3	60,0	6	49	N°10	100	50 402 636 001	-	-	-	-
6,3	70,0	6	59	N°10	100	50 402 637 001	-	-	-	-
6,3	80,0	6	69	N°10	100	50 402 638 001	-	-	-	-
6,3	100,0	6	89	N°10	50	504 026 310 001	-	-	-	-
6,3	120,0	6	109	N°10	50	504 026 312 001	-	-	-	-
6,3	140,0	6	129	N°10	50	504 026 314 001	-	-	-	-

Application

Sur demande

Vis TH Inox - Grandes longueurs - Couleurs

APPLICATIONS

Isolation phonique
 Fixation de profilés
 Étanchéité de cabines,
 chaudières et appareils
 de recouvrement en fine tôle
 Couches isolantes
 Carrosserie d'électro-ménager
 Cloisons de séparation
 Canaux de ventilation