






TCQ DIN 7504-M



Tête Bombée - Empreinte Carrée

ACIER ZINGUÉ



Ø	L	CAPACITÉ MAX PERÇAGE		EMBOUT DE VISSAGE		BOÎTE CARTON		BOÎTE PLASTIQUE		BLISTER
mm	mm	mm	mm		qté	ref	qté	ref	qté	ref
3,5	9,5	2	5	SQ1	500	50 408 350 951	-	-	100	504 083 509 54A
3,5	13,0	2	8	SQ1	500	50 408 351 301	-	-	-	-
3,5	16,0	2	11	SQ1	500	50 408 351 601	-	-	-	-
3,9	13,0	2	7	SQ1	500	50 408 391 301	-	-	-	-
3,9	16,0	2	10	SQ1	500	50 408 391 601	-	-	-	-
3,9	19,0	2	13	SQ1	500	50 408 391 901	-	-	-	-
3,9	22,0	2	17	SQ1	500	50 408 392 201	-	-	-	-
3,9	25,0	2	19	SQ1	500	50 408 392 501	-	-	-	-
4,2	13,0	3	6	SQ2	500	50 408 421 301	-	-	100	504 084 213 04A
4,2	16,0	3	9	SQ2	500	50 408 421 601	-	-	100	504 084 216 04A
4,2	19,0	3	12	SQ2	500	50 408 421 901	-	-	100	504 084 219 04A
4,2	25,0	3	18	SQ2	500	50 408 422 501	-	-	100	504 084 225 04A
4,2	32,0	3	25	SQ2	500	50 408 423 201	-	-	-	-
4,2	38,0	3	31	SQ2	500	50 408 423 801	-	-	-	-
4,2	45,0	3	38	SQ2	500	50 408 424 501	-	-	-	-
4,2	50,0	3	43	SQ2	500	50 408 425 001	-	-	-	-
4,8	13,0	4	4	SQ2	500	50 408 481 301	-	-	50	504 084 813 04A
4,8	16,0	4	7	SQ2	500	50 408 481 601	-	-	50	504 084 816 04A
4,8	19,0	4	10	SQ2	500	50 408 481 901	-	-	-	-
4,8	25,0	4	16	SQ2	500	50 408 482 501	-	-	50	504 084 825 04A
4,8	32,0	4	23	SQ2	500	50 408 483 201	-	-	-	-
4,8	38,0	4	29	SQ2	500	50 408 483 801	-	-	50	504 084 838 04A
4,8	45,0	4	36	SQ2	500	50 408 484 501	-	-	-	-
4,8	50,0	4	41	SQ2	250	50 408 485 001	-	-	50	504 084 850 04A
4,8	60,0	4	51	SQ2	250	50 408 486 001	-	-	-	-
4,8	70,0	4	61	SQ2	250	50 408 487 001	-	-	-	-
4,8	80,0	4	71	SQ2	250	50 408 488 001	-	-	-	-

Application

Sur demande

Vis TCQ Inox - Grandes longueurs - Couleurs

APPLICATIONS

Isolation phonique
Fixation de profilés
Étanchéité de cabines,
chaudières et appareils
de recouvrement en fine tôle
Couches isolantes
Carrosserie d'électro-menager
Cloisons de séparation
Canaux de ventilation