DEGOMETAL
la performance en fixation

ZI. 1ère Avenue,
5ème rue BP 443
06515 CARROS Cedex 1
FRANCE

Tél: +33 (0)4 92 08 56 56


sales@degometal.com
www.degometal.com

produits/rivets-aveugles/rivet-standard/acier-acier/

AC TF 120 °







TÊTE FRAISÉE
ACIER ZINGUÉ ACIER ZINGUÉ
CONFORME À LA NORME NF EN ISO 15980

Ø	L	DK						BOÎTE CARTON		BOÎTE PLASTIQUE		BLISTER
mm	mm	mm	mm	mm	N	N	qté	ref	qté	ref	qté	ref
3,2	6	6,5	1,0 - 3,0	3,4	1300	1100	1.000	104 432 061	-	-	-	-
3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	1300	1100	1.000	104 432 081	-	-	-	-
3,2	10	6,5	5,0 - 7,0	3,4	1300	1100	1.000	104 432 101	-	-	-	-
3,2	12	6,5	7,0 - 9,0	3,4	1300	1100	1.000	104 432 121	-	-	-	-
4,0	6	8,0	0,5 - 2,0	4,2	2200	1700	500	104 440 061	-	-	-	-
4,0	8	8,0	2,0 - 4,0	4,2	2200	1700	500	104 440 081	-	-	-	-
4,0	10	8,0	4,0 - 6,0	4,2	2200	1700	500	104 440 101	-	-	-	-
4,0	12	8,0	6,0 - 8,0	4,2	2200	1700	500	104 440 121	-	-	-	-
4,0	16	8,0	8,0 - 12,0	4,2	2200	1700	500	104 440 161	-	-	-	-
4,8	8	9,5	1,0 - 3,0	5,0	3100	2900	250	104 448 081	-	-	-	-
4,8	10	9,5	3,0 - 5,0	5,0	3100	2900	250	104 448 101	-	-	-	-
4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	3100	2900	250	104 448 121	-	-	-	-
4,8	14	9,5	7,0 - 9,0	5,0	3100	2900	250	104 448 141	-	-	-	-
4,8	16	9,5	9,0 - 11,0	5,0	3100	2900	250	104 448 161	-	-	-	-
4,8	18	9,5	11,0 - 13,0	5,0	3100	2900	250	104 448 181	-	-	-	-
4,8	20	9,5	13,0 - 15,0	5,0	3100	2900	250	104 448 201	-	-	-	-
4,8	25	9,5	17,0 - 20,0	5,0	3100	2900	250	104 448 251	-	-	-	-
6,4	30	12,0	19,0 - 23,0	6,6	5700	4900	Sur Dde	Sur Dde	-	-	-	-
6,4	35	12,0	23,0 - 28,0	6,6	5700	4900	250	104 464 351	-	-	-	-

Application

Automobile
Remorques
Matériel de stockage & manutention
Echelles

Sur demande

Ø 5 - 6 - 6,4 - Couleurs et traitements de surface spéciaux - TF 90°