DEGOMETAL
la performance en fixation

ZI. 1ère Avenue,
5ème rue BP 443
06515 CARROS Cedex 1
FRANCE

Tél: +33 (0)4 92 08 56 56

sales@degometal.com
www.degometal.com

COUNTERSUNK HEAD 90°



BODY : ALUMINIUM, STEEL, BRASS, COPPER, STAINLESS STEEL

F Ø BODY	A Ø HEAD	B HEAD THICKNESS	C LENGTH OF THE BODY
mm	mm	mm	mm
1,0 (1,0 - 0,1)	2,0 +0 -0,20	0,50 ± 0,15	De 4 à 10
1,5 (1,5 - 0,1)	3,0 +0 -0,20	0,75 ± 0,15	De 4 à 15
2,0 (2,0 - 0,1)	4,0 ± 0,15	1,00 ± 0,10	De 3 à 80
2,5 (2,5 - 0,1)	5,0 ± 0,15	1,25 ± 0,13	De 3 à 80
3,0 (3,0 - 0,1)	6,0 ± 0,15	1,50 ± 0,13	De 3 à 80
3,5 (3,5 - 0,1)	7,0 ± 0,15	1,75 ± 0,13	De 4 à 60
4,0 (3,9 - 0,1)	8,0 ± 0,20	2,00 ± 0,13	De 4 à 60
5,0 (4,9 - 0,1)	10,0 ± 0,20	2,50 ± 0,13	De 5 à 60
5,5 (5,4 - 0,1)	11,0 ± 0,20	2,75 ± 0,13	De 6 à 60
6,0 (5,9 - 0,1)	12,0 ± 0,25	3,00 ± 0,13	De 6 à 60
8,0 (5,9 - 0,1)	16,0 ± 0,25	4,00 ± 0,13	De 8 à 60
10,0 (5,9 - 0,1)	20,0 ± 0,25	5,00 ± 0,13	De 10 à 100

Application

APPLICATIONS

Marine deck fittings Speargun heating Ventilation air Conditioning urban Furniture cooking Hardware furniture