DEGOMETAL
la performance en fixation

ZI. 1ère Avenue,
5ème rue BP 443
06515 CARROS Cedex 1
FRANCE

Tél: +33 (0)4 92 08 56 56

sales@degometal.com
www.degometal.com

FLAT HEAD



BODY : ALUMINIUM, STEEL, BRASS, COPPER, STAINLESS STEEL

F Ø BODY	A Ø HEAD	B HEAD THICKNESS	C LENGTH OF THE BODY	D DIAMETER OF THE THREADING	E INSIDE Ø OF THE THREADING
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1,5 (1,5 - 0,1)	3,0 ± 0,15	0,5 ± 0,10	De 3 à 12	1,5 - 0,5	1,0 - 0,09
2,0 (2,0 - 0,1)	3,5 ± 0,15	0,5 ± 0,10	De 2 à 30	3,0 - 0,5	1,3 - 0,09
2,5 (2,5 - 0,1)	5,0 ± 0,15	0,5 ± 0,13	De 3 à 30	3,5 - 0,5	1,6 - 0,09
3,0 (3,0 - 0,1)	5,5 ± 0,15	0,5 ± 0,13	De 4 à 35	4,5 - 0,7	2,0 - 0,09
4,0 (3,9 - 0,1)	7,6 ± 0,20	0,5 ± 0,13	De 4 à 45	5,5 - 0,7	2,7 - 0,09
5,0 (4,9 - 0,1)	8,5 ± 0,20	1,0 ± 0,13	De 5 à 50	6,0 - 0,7	3,5 - 0,12
6,0 (5,9 - 0,1)	10,0 ± 0,25	1,0 ± 0,13	De 6 à 55	6,0 - 0,7	4,2 - 0,12

Application

APPLICATIONS

Marine household Appliances water sports Furniture automotive Industry automobile Construction industrial Equipment medical Equipment recreational Equipment storage Warehouse material