

Products/Solid-Semi-Tubular-Rivet/Semi-Tubular-Rivet/

COUNTERSUNK HEAD 90°



BODY : ALUMINIUM, STEEL, BRASS, COPPER, STAINLESS STEEL

F Ø BODY	A Ø HEAD	B HEAD THICKNESS	C LENGTH OF THE BODY	D DIAMETER OF THE THREADING	E INSIDE Ø OF THE THREADING
mm	mm	mm	mm	mm	mm
1,5 (1,5 - 0,1)	3,0 ± 0,20	0,75 ± 0,15	De 4 à 15	1,5 ± 0,5	1,0 ± 0,10
2,0 (2,0 - 0,1)	4,0 ± 0,15	1,00 ± 0,10	De 3 à 80	3,0 - 0,5	1,3 - 0,09
2,5 (2,5 - 0,1)	5,0 ± 0,15	1,25 ± 0,13	De 3 à 80	3,5 - 0,5	1,6 - 0,09
3,0 (3,0 - 0,1)	6,0 ± 0,15	1,50 ± 0,13	De 3 à 80	4,5 - 0,7	2,0 - 0,09
4,0 (3,9 - 0,1)	8,0 ± 0,20	2,00 ± 0,13	De 4 à 60	5,5 - 0,7	2,7 - 0,09
5,0 (4,9 - 0,1)	10,0 ± 0,20	2,50 ± 0,13	De 5 à 60	6,0 - 0,7	3,5 - 0,12
6,0 (5,9 - 0,1)	12,0 ± 0,25	3,00 ± 0,13	De 6 à 60	6,0 - 0,7	4,2 - 0,12

Application

APPLICATIONS

Marine household Appliances water
sports Furniture automotive Industry
automobile Construction industrial
Equipment medical Equipment
recreational Equipment storage
Warehouse material