DEGOMETAL
la performance en fixation

ZI. 1ère Avenue,
5ème rue BP 443
06515 CARROS Cedex 1
FRANCE

Tél: +33 (0)4 92 08 56 56

sales@degometal.com
www.degometal.com

AC TRS

DOMED HEAD

STANDARD COMPLIANT NF EN ISO 15979



ZINC PLATED STEEL ZINC PLATED STEEL

Ø	L	DK						CARDBOARD BOX		PLASTIC BOX		BLISTER
mm	mm	mm	mm	mm	N	N	qté	ref	qté	ref	qté	ref
3,0	6	6,0	1,0 - 3,0	3,2	1100	950	1.000	104 130 061	-	-	-	-
3,0	8	6,0	3,0 - 5,0	3,2	1100	950	1.000	104 130 081	-	-	-	-
3,0	10	6,0	5,0 - 7,0	3,2	1100	950	1.000	104 130 101	-	-	-	-
3,0	12	6,0	7,0 - 9,0	3,2	1100	950	1.000	104 130 121	-	-	-	-
3,2	6	6,5	1,0 - 3,0	3,4	1300	1100	1.000	104 132 061	-	-	-	-
3,2	8	6,5	3,0 - 5,0	3,4	1300	1100	1.000	104 132 081	400	104 132 081P	-	-
3,2	10	6,5	5,0 - 7,0	3,4	1300	1100	1.000	104 132 101	400	104 132 101P	-	-
3,2	12	6,5	7,0 - 9,0	3,4	1300	1100	1.000	104 132 121	-	-	-	-
3,2	14	6,5	9,0 - 11,0	3,4	1300	1100	500	104 132 141	-	-	-	-
3,2	16	6,5	11,0 - 13,0	3,4	1300	1100	500	104 132 161	-	-	-	-
4,0	6	8,0	0,5 - 2,0	4,2	2200	1700	500	104 140 061	300	104 140 061P	-	-
4,0	8	8,0	2,0 - 4,0	4,2	2200	1700	500	104 140 081	300	104 140 081P	-	-
4,0	10	8,0	4,0 - 6,0	4,2	2200	1700	500	104 140 101	300	104 140 101P	-	-
4,0	12	8,0	6,0 - 8,0	4,2	2200	1700	500	104 140 121	300	104 140 121P	-	-
4,0	14	8,0	8,0 - 10,0	4,2	2200	1700	500	104 140 141	-	-	-	-
4,0	16	8,0	10,0 - 12,0	4,2	2200	1700	500	104 140 161	-	-	-	-
4,0	18	8,0	12,0 - 14,0	4,2	2200	1700	500	104 140 181	-	-	-	-
4,0	20	8,0	14,0 - 16,0	4,2	2200	1700	500	104 140 201	-	-	-	-
4,8	6	9,5	0,5 - 1,5	5,0	3100	2900	250	104 148 061	-	-	-	-
4,8	8	9,5	1,0 - 3,0	5,0	3100	2900	250	104 148 081	-	-	-	-
4,8	10	9,5	3,0 - 5,0	5,0	3100	2900	250	104 148 101	200	104 148 101P	-	-
4,8	12	9,5	5,0 - 7,0	5,0	3100	2900	250	104 148 121	200	104 148 121P	-	-
4,8	14	9,5	7,0 - 9,0	5,0	3100	2900	250	104 148 141	200	104 148 141P	-	-
4,8	16	9,5	9,0 - 11,0	5,0	3100	2900	250	104 148 161	200	104 148 161P	-	-
4,8	18	9,5	11,0 - 13,0	5,0	3100	2900	250	104 148 181	-	-	-	-
4,8	20	9,5	13,0 - 15,0	5,0	3100	2900	250	104 148 201	-	-	-	-
4,8	22	9,5	15,0 - 17,0	5,0	3100	2900	250	104 148 221	-	-	-	-
4,8	25	9,5	18,0 - 20,0	5,0	3100	2900	250	104 148 251	-	-	-	-
4,8	30	9,5	20,0 - 25,0	5,0	3100	2900	250	104 148 301	-	-	-	-
6,4	10	12,0	2,0 - 4,0	6,6	5700	4900	250	104 164 101	-	-	-	-
6,4	12	12,0	4,0 - 6,0	6,6	5700	4900	250	104 164 121	-	-	-	-
6,4	18	12,0	10,0 - 12,0	6,6	5700	4900	250	104 164 181	-	-	-	-
6,4	22	12,0	14,0 - 16,0	6,6	5700	4900	250	104 164 221	-	-	-	-
6,4	25	12,0	16,0 - 19,0	6,6	5700	4900	250	104 164 251	-	-	-	-

ON REQUEST

Ø 5 - 6 - Coloured rivets and special surface treatments - Reduced head

Application

Automobile industry
Trailers
Storage equipment & warehouse material
Ladder