



GO 180 / C

LE PISTOLET INDUSTRIEL CHARGE MOYENNE
 MEDIUM DUTY INDUSTRIAL RIVETER

S'utilise avec l'ensemble de notre gamme de rivets standards.
 Suitable for most of our standard rivets references.

Course : 20,5 mm
 Stroke : 20,5 mm

Consommation d'air par cycle : 5,1 NL
 hors aspiration
 Air consumption per cycle : 5,1 NL
 without vacuum system

Pression d'utilisation : 6 à 7 bars
 Operating pressure : 6 à 7 bars

Puissance de traction : 1 050 kg
 Pulling power : 1 050 kg



Ø CAPACITÉ CAPACITY	POIDS WEIGHT	CODE ARTICLE ARTICLE CODE	CODE BARRES BARCODE
mm	kg		
RIVETS STANDARDS 2,4 - 5,0 ALU - ACIER - INOX ALU - STEEL - STAINLESS ST. jusqu'à 6,0 en ALU up to 6,0 in ALU	1,700	100 001 801C	3 396 940 001 809
RIVETS DE STRUCTURE / STRUCTURAL RIVET Type Highbolt Ø 4,8 ALU - ACIER - INOX / ALU - STEEL - STAINLESS ST. (Nez en option / Optional nosepiece)			



ACCESSOIRES POUR GO 180/C

SUR DEMANDE
UPON REQUEST



NEZ / NOSE	CODE ARTICLE / ARTICLE CODE
Pour Rivet de Structure HIGHBOLT Ø 4,8	Z01710094